



- Hervorragende Fahreigenschaften im Außenbereich
- Weite Strecken, Steigungen und Hindernisse können einfach bewältigt werden dank leistungsstarkem Motor
- Beste Bodenhaftung durch einstellbare Allradfederung und Stollenbereifung

Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten

- Vier Sitzsysteme möglich
- Sitzneigung kann als fester Sitzwinkel eingestellt oder als elektrische Sitzkantelung gewählt werden
- 4-teilige Karosserie wahlweise komplett in Silber oder kombiniert mit blauen Seitenelementen

Einfach anpassbar

- Auf den Nutzer abgestimmte Programmierung
- Serienmäßige **ACS**-Elektronik und viele optionale Sondersteuerungen
- Kraftvoller Antrieb, je nach Geschwindigkeit, mit einer Motorleistung von 500 oder 680 Watt

Praktikabel im Alltag

- Kleiner Wendekreis für einen Außenfahrer und sicheres Fahren
- Erleichtert den Transfer dank abnehmbarer bzw. hochschwenkbarer Seitenteile und abschwinkbarer Beinstützen

Optionen und Merkmale



Sitzwinkeleinstellung

Manuell einstellbarer Sitzwinkel oder optional elektrische Sitzwinkelverstellung.



Gepäckträger

Für den Transport oder zur Mitnahme z. B. eines Beatmungsgerätes.



Service-Position

Die gesamte Sitzeinheit kann einfach nach oben geschwenkt werden. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang für Service- und Wartungsarbeiten.

Invacare® | **G50**

Der Klassiker für den Außenbereich

Trusted Solutions,
Passionate People



Optionen und Merkmale




Einstellbare Federung

Einstellbares Feder-Dämpfungs-System der Vorder- und Hinterräder für sehr guten Fahrkomfort.



Lichtanlage

Leuchten und Blinker mit großer Leuchtkraft bieten Sicherheit bei Fahrten in der Dunkelheit.



Elektronik-Komponenten

Alle Elektronik-Komponenten sind übersichtlich im Heck angeordnet und leicht erreichbar.



Sichtprüfung von Batterien und Sicherungen

Der Sitz kann ohne Werkzeug vorn angehoben werden für leichten Zugang zu Batterien oder Sicherungen.


Technische Daten

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Armlehnenhöhe	Länge der Fußstützen	Winkel	Rückenlehnenwinkel
Standard-Sitz	440 - 480 (430) mm	410 / 460 / 510 mm	510 mm ¹	480 / 540 mm ¹	290 - 360 mm	290 - 530 mm	1,5° - 15° ³ / 4°	-10° - 30° ⁸ 0° - 16° ⁹
Recaro-Sitz	490 - 530 (360 / 520) mm	460 - 510 mm	510 mm ¹	770 - 830 mm ²	290 - 380 mm	290 - 530 mm	1,5° - 15° ³ / 4°	0° - 45° ^{8/9}
Kontur-Sitz	440 - 480 (430) mm 490 - 530 (480) mm	410 / 460 / 510 mm	510 mm ¹	640 mm ¹	250 - 340 mm 290 - 380 mm	290 - 530 mm	1,5° - 15° ³ / 4°	-10° - 45° ^{8/9}
Flex-Sitz	440 - 480 (430) mm 490 - 530 (480) mm	380 / 430 / 480 mm	510 mm ¹	550 mm ¹	250 - 340 mm 290 - 380 mm	290 - 530 mm	1,5° - 15° ³ / 4°	-10° - 45° ^{8/9}

	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtlänge ohne Fußstützen	Gesamtgewicht	Max. Benutzergewicht	Batteriekapazität	Wendekreis
Standard-Sitz	700 mm ⁴	1030 mm	1240 mm	1030 mm	135 kg ⁵	150 kg	60 / 70 / 97 Ah ⁶	2280 mm
Recaro-Sitz	700 mm ⁴	1320 mm	1240 mm	1030 mm	135 kg ⁵	150 kg	60 / 70 / 97 Ah ⁶	2280 mm
Kontur-Sitz	700 mm ⁴	1130 mm	1240 mm	1030 mm	135 kg ⁵	150 kg	60 / 70 / 97 Ah ⁶	2280 mm
Flex-Sitz	700 mm ⁴	1060 mm	1240 mm	1030 mm	135 kg ⁵	150 kg	60 / 70 / 97 Ah ⁶	2280 mm

	Überwindbare Bordsteinhöhe	Max. sichere Neigung	Motorleistung	Reichweite	Geschwindigkeit	
Invacare G50	110 mm	ca. 18 % / 10°	500 W (6 km/h) / 680 W (10 km/h)	60 km ⁷	6 / 10 km/h	<ol style="list-style-type: none"> Ohne Sitzkissen Ab Sitzpolster, inkl. Kopfstütze Elektrische Verstellung (optional) Fahrwerksbreite, Gesamtbreite kann ggf. durch Einstellung der Seitenteile differieren Ggf. schwerer, je nach Ausstattung Kapazitätsangaben in C20 Gemäß ISO 7176-4:2008, mit 6 km/h Fahrenheit und 70 Ah Batterien manuell elektrisch

Rahmenfarben



HMV-Nr.:

18.50.04.1017

18.51.02.0031

Innen- /
Außenbereich
Außenbereich